

Artikel-Nr.:

Modellname:

603553-0

Security Protection

Design & Konstruktion:

Beschreibung:

Synthetiklederhandschuh mit Nylon/Spandex Handrücken, doppelte Kevlarnähte. Polster in der Innenhand; verstärkte Fingerkuppen; Knöchelpolster; Protektoren in Fingern; passgerechte, komfortable Schmutz-Control-Stulpe verhindert das Eindringen von Schmutz. Dieser Handschuh ist hervorragend für den gesamten Security Bereich geeignet. Sie haben mit diesem Handschuh auch die richtige Wahl getroffen für einen spezialisierten Handschutz für Notfall- und Rettungsarbeiten, Baugewerbe oder anderen extremen Arbeitsumgebungen. Sehr hohe Abriebfestigkeit, hervorragender Schutz vor Schnitt- und Schlagverletzungen, sehr gute Passform durch elastischen Handrücken und Klettverschluss. Mit praktischer Anziehschleife.



Größen:

6 - 13

Farben:

1999 schwarz

Materialien:

Rückhand:

Nylon/Spandex, Knöchelschutz

Innenhand:

doppelte Kevlarnähte, Polster, verstärkte Fingerkuppen

Gebrauchsinformationen:



Waschen:

Zum Trocknen an den Fingerspitzen aufhängen.

Empfehlung:

Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen.

Einschränkung:

Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

Gebrauchsdauer:

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

Lagerung / Entsorgung:

Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

Piktogramme und Leistungsstufen nach DIN EN 388:2003 CAT II

Parameter	Stufe
A = Abrieb (DIN EN 388)	4
B = Schnittfestigkeit (Coupe-Test) (DIN EN 388:2003., Abs. 6.2.6.)	2
E = Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997 ist nicht anwendbar	x
C = Weiterreißfestigkeit (DIN EN 388)	4
D = Durchstichfestigkeit (DIN EN 388)	3
Tastgefühl (DIN EN 420)	3

1 bzw. A = geringe Leistungsstufe; 4, 5 bzw. F = hohe Leistungsstufe; x = nicht geprüft



4243X



PSA-Verordnung (EU) 2016/425

7:

Leistungsstufen nach DIN EN ISO 1399

	Leistungsstufen					
	A	B	C	D	E	F
E = Schnittfestigkeit (N)	2	5	10	15	22	30

Leistungsanforderung nach DIN EN 388- mechanische Risiken

Prüfung	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
A = Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	100	500	2000	8000	-
B = Schnittfestigkeit (Index) Coupe Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Weiterreißkraft (N)	10	25	50	75	-
D = Durchstichkraft (N)	20	60	100	150	-

Prüfstelle:

0299 – DGUV – Zwengberger Str. 68
– D – 42781 Haan

Kontakt:

askö GmbH – Innovative
Schutzausrüstung
Adolph-Kolping-Str. 6,
D – 72393 Burladingen
Tel: 07475 / 95000-0 Fax: 07475 / 9500-29
E-Mail: info@askoe-online.de
Website: www.askoe-online.de

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.askoe-online.de