

FIRE KEEPER® PRO

Strickbund/ *knitted cuff*

Art.Nr.: 506991-11

Größen/ *size*

6 - 13

Farbe/ *colour*


2400 blau/ *blue*



Materialien/ *Material:*

Innenhand, Fingergelenk-,& Knöchelverstärkung,Fingerspitzen:□	100 % Aramid (Kevlar®), Gestrick mit flammfesten Silikon-Carbon-Beschichtung
<i>Palm, finger joint & knuckle reinforcement, fingertips:</i>	<i>100% aramid (Kevlar®), knitted fabric with flame-resistant silicone-carbon coating</i>
Handrücken, Stulpe:	Köpergewebe aus 100 % Aramid (Nomex®)
<i>Backhand, cuff:</i>	<i>Twill fabric made from 100% aramid (Nomex®)</i>
Handrücken Zusatz:	Vliesfutter aus 100% Aramid (Kevlar®)
<i>Backhand addition:</i>	<i>fleece lining 100% aramid (Kevlar®)</i>
Innenhand Zusatz:	innenliegende Zusatzschicht aus 100% Aramid (60% Nomex®/ 40% Kevlar®), Gestrick mit Silikonbeschichtung
<i>Inner palm addition:</i>	<i>additional intermediate layer 100% aramid (60% Nomex®/ 40% Kevlar®), knitted fabric with flame-retardant silicone coating</i>
Innenfutter:	Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®) direkt benadelt mit Vlies aus 100% (50% Kevlar® / 50% Nomex®)
<i>Inner lining:</i>	<i>Interlock knit fabric 100% aramid (Kevlar®) directly needled with fleece made from 100% aramid (50% Kevlar® / 50% Nomex®)</i>
Strickbund:	Elastik Strickware aus 97% Aramid (Kevlar®)/ 3% Elasthan
<i>knitted cuff:</i>	<i>Elastic knit fabric made from 97% aramid (Kevlar®)/ 3% elastane</i>
Insert:	Porelle-PU Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch
<i>Insert:</i>	<i>Porelle-PU Membran, waterproof, windproof, breathable, anatomical</i>
Anwendungen:	reflektierendes Label „FIRE KEEPER® PRO by askö“, gelb reflektierende Paspel am Knöchelschutz, D-Ringe und Karabinerhaken
<i>Applications:</i>	<i>reflecting label "FIRE KEEPER® PRO by askö", yellow reflective piping on the knuckle protection, D-ring and carabiner</i>

Pflegehinweise/ *Product instructions:*

Waschempfehlung:	Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen
<i>washing instructions</i>	<i>The use of commercially available cleaning agents (e.g. brushes, cleaning cloths etc.) is recommended. The gloves should be checked to ensure they are intact before being used again.</i>
	Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.
	<i>Washing or dry-cleaning should only be carried out after consulting an accredited firm of specialists. For changes to the properties the manufacturer is not able to accept any liability here.</i>
Gebrauchsdauer:	Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben können zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.
<i>Service life:</i>	<i>The service life of glove depends on degree of wear and use of intensity in field of application. There is no possibility to give some information about time of use/service.</i>
Lagerung / Entsorgung:	Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.
<i>Storage / disposal:</i>	<i>Store them in a dry and clean place. Furthermore, protected them against light. Damaged or no longer required gloves could dispose in household trash.</i>

Piktogramme und Leistungsstufen/ *Pictograms and power levels*

DIN EN 659:2003+A1 :2008+AC :2009 CAT III

Parameter/ <i>parameters</i>	Anforderung/ <i>requirement</i>	Stufe/ <i>level</i>
Abrieb/ <i>abrasion</i>	DIN EN 388	4
Schnittfestigkeit Coupe-Test/ <i>cut resistance coupe-test</i>	DIN EN 388:2016, Abs. 6.2.6.	5
Schnittfestigkeit/ <i>cut resistance</i>	DIN EN ISO 13997 (TDM)	x
Weiterreißfestigkeit/ <i>tear resistance</i>	DIN EN 388	3
Durchstichfestigkeit/ <i>puncture resistance</i>	DIN EN 388	3
Brennverhalten/ <i>burning behaviour</i>	DIN EN 407	4
Tastgefühl/ <i>dexterity</i>	DIN EN 21420	5
Konvektive Wärme/ <i>convective heat</i>	DIN EN 367	3
Strahlungswärme/ <i>radiant heat</i>	DIN EN ISO 6942	-
Kontaktwärme/ <i>contact heat</i>	DIN EN 702	-
Nahtfestigkeit/ <i>seam breaking strength</i>	DIN EN ISO 13935-2	-



Testing center: 0624 - Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.askoe-online.de
For the declaration of conformity please visit www.askoe-online.de