askö GmbH

Produkt- und Gebrauchsinformation

Product and user informations

FIRE KEEPER® PRO

kurze Stulpe/ *short cuff*

Art.Nr.: **506989-81**

Größen/ *size* **6 - 13**

Farbe/ *colour* 2400 blau/ *blue*

Materialien/ *Material*:

Innenhand, Fingergelenk-,& Knöchelverstärkung,Fingerspitzen: *Palm, finger joint & knuckle reinforcement, fingertips:*	100 % Aramid (Kevlar®), Gestrick mit flammfesten Silikon-Carbon-Beschichtung *100% aramid (Kevlar®), knitted fabric with flame-resistant silicone-carbon coating*
Handrücken, Stulpe: *Backhand, cuff:*	Köpergewebe aus 100 % Aramid (Nomex®) *Twill fabric made from 100% aramid (Nomex®)*
Handrücken Zusatz: *Backhand addition:*	Vliesfutter aus 100% Aramid (Kevlar®) *fleece lining 100% aramid (Kevlar®)*
Innenhand Zusatz: *Inner palm addition:*	innenliegende Zusatzschicht aus 100% Aramid (60% Nomex®/ 40% Kevlar®), Gestrick mit Silikonbeschichtung *additional intermediate layer 100% aramid (60% Nomex®/ 40% Kevlar®), knitted fabric with flame-retardant silicone coating*
Innenfutter: *Inner lining:*	Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®) direkt benadelt mit Vlies aus 100% (50% Kevlar® / 50% Nomex®) *Interlock knit fabric 100% aramid (Kevlar®) directly needled with fleece made from 100% aramid (50% Kevlar® / 50% Nomex®)*
Innenfutter Stulpe: *Inner lining cuff:*	100 % Baumwolle, flammfest *100 % cotton flame-retardant*
Insert: *Insert:*	Porelle-PU Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch *Porelle-PU Membran, waterproof, windproof, breathable, anatomical*
Applikationen: *Applications:*	reflektierendes Label „FIRE KEEPER® PRO by askö®“ und Reflexband gelb/silber/gelb auf Stulpe, gelb reflektierende Paspel am Knöchelschutz, D-Ringe und Karabinerhaken *reflective tapes in yellow/silver/yellow, reflecting label “FIRE KEEPER® PRO by askö®”, yellow reflective piping on the knuckle protection, D-ring and carabiner*

Pflegehinweise/ *Product instructions:*

Waschempfehlung:

Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen

washing instructions

The use of commercially available cleaning agents (e.g. brushes, cleaning cloths etc.) is recommended. The gloves should be checked to ensure they are intact before being used again.

Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

Washing or dry-cleaning should only be carried out after consulting an accredited firm of specialists. For changes to the properties the manufacturer is not able to accept any liability here.

Gebrauchsdauer:

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben können zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

Service life:

The service life of glove depends on degree of wear and use of intensity in field of application. There is no possibility to give some information about time of use/service.

Lagerung / Entsorgung:

Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

Storage / disposal:

Store them in a dry and clean place. Furthermore, protected them against light. Damaged or no longer required gloves could dispose in household trash.

Piktogramme und Leistungsstufen/ *Pictograms and power levels*

DIN EN 659:2003+A1 :2008+AC :2009 CAT III

Parameter/ *parameters*	**Anforderung/** *requirement*	**Stufe/** *level*
Abrieb/ *abrasion*	DIN EN 388	4
Schnittfestigkeit Coupe-Test/ *cut resistance coupe-test*	DIN EN 388:2016, Abs. 6.2.6.	5
Schnittfestigkeit/ *cut resistance*	DIN EN ISO 13997 (TDM)	F
Weiterreißfestigkeit/ *tear resistance*	DIN EN 388	3
Durchstichfestigkeit/ *puncture resistance*	DIN EN 388	3
Brennverhalten/ *burning behaviour*	DIN EN 407	4
Tastgefühl/ *dexterity*	DIN EN 21420	5
Konvektive Wärme/ *convective heat*	DIN EN 367	3
Strahlungswärme/ *radiant heat*	DIN EN ISO 6942	-
Kontaktwärme/ *contact heat*	DIN EN 702	-
Nahtfestigkeit/ *seam breaking strength*	DIN EN ISO 13935-2	-

CE 0624

PPE-regulation (EU) 2016/425

Testing center: 0624 – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S. Anna, 2 – 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.askoe-online.de

For the declaration of conformity please visit www.askoe-online.de