askö GmbH

Produkt- und Gebrauchsinformation

Product and user informations

PATRIOT Flame Fighter — kurze Stulpe/ *short cuff* — Art.Nr.: 508517-0

Größen/ *size* 5 - 14

Farbe/ *colour* 1999 schwarz/ *black*



Materialien/ *Material*:

Innenhand, Handrücken, Stulpe und Knöchelverstärkung:	Spezial-Rindspaltleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt
Inside hand, backhand, cuff & knuckle reinforcement:	*special split cowhide leather, heat-resistant, water-repellent, tanned to be shrink-optimised*
Handrücken:	unterlegt mit Gel-Knöchelprotektoren
Backhand:	*lined with gel knuckle protectors*
Innenfutter:	Interlock Gestrick aus 60% Aramid (Kevlar®)/ 40% Glasfaser
Inner lining:	*Interlock knit made of 60% aramid (Kevlar®)/40% glass fiber*
Zusatzschicht Futter Rückhand:	3D-Performance-Futter aus 100% Aramid (67% Nomex® / 33% Kevlar®)
Additional lining layer on back of hand:	*3D performance lining made of 100% aramid (67% Nomex® / 33% Kevlar®)*
Innenfutter Stulpe:	100 % Baumwolle, flammfest
Inner lining cuff:	*100 % cotton flame-retardant*
Insert:	Hipora® Membrane, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch
Insert:	*Hipora® membrane, waterproof, windproof, breathable, anatomical*
Applikationen:	reflektierendes Label „PATRIOT Flame Fighter by askö", reflektierende Textilfolie* gelb/silber/gelb auf Stulpe, gelb reflektierende Paspeln am Knöchelschutz, D-Ringe und Karabinerhaken, Verstell-Riemen durch Lasche und Klettverschluss
Applications:	*reflective tapes in yellow/silver/yellow, reflecting label "PATRIOT Flame Fighter by askö®" on cuff, yellow reflective piping on the knuckle protection, D-ring and carabiner, adjustment strap with flap and velcro fastener*

Pflegehinweise/ *Product instructions:*

Waschempfehlung:

Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen

washing instructions

The use of commercially available cleaning agents (e.g. brushes, cleaning cloths etc.) is recommended. The gloves should be checked to ensure they are intact before being used again.



Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

Washing or dry-cleaning should only be carried out after consulting an accredited firm of specialists. For changes to the properties the manufacturer is not able to accept any liability here.

Gebrauchsdauer:

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben können zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

Service life:

The service life of glove depends on degree of wear and use of intensity in field of application. There is no possibility to give some information about time of use/service.

Lagerung / Entsorgung:

Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

Storage / disposal:

Store them in a dry and clean place. Furthermore, protected them against light. Damaged or no longer required gloves could dispose in household trash.

Piktogramme und Leistungsstufen/ *Pictograms and power levels*

DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009 CAT III

Parameter/ *parameters*	**Anforderung/** *requirement*	**Stufe/** *level*
Abrieb/ *abrasion*	DIN EN 388	3
Schnittfestigkeit Coupe-Test/ *cut resistance coupe-test*	DIN EN 388:2016, Abs. 6.2.6.	X
Weiterreißfestigkeit/ *tear resistance*	DIN EN 388	3
Durchstichfestigkeit/ *puncture resistance*	DIN EN 388	3
Schnittfestigkeit/ *cut resistance*	DIN EN ISO 13997 (TDM)	D
Schutz gegen Stoß	DIN EN 388	P
Tastgefühl/ *dexterity*	DIN EN 21420	3
Brennverhalten/ *burning behaviour*	DIN EN 407	4
Kontaktwärme/ *contact heat*	DIN EN 702	P
Konvektive Wärme/ *convective heat*	DIN EN 367	4
Strahlungswärme/ *radiant heat*	DIN EN ISO 6942	P



CE 0624

PPE-regulation (EU) 2016/425

Testing center: 2474 – Mirta Kontrol d.o.o. Javorinska 3, HR- 10040 Zagreb, Kroatien

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.askoe-online.de

For the declaration of conformity please visit www.askoe-online.de