

DEFENDER

Strickbund/ *knitted cuff*

Art.Nr.: 603556-0

Größen/ *size*
Farbe/ *colour*

5 - 14


2400 blau/ *blue*



Materialien/ *Material:*

Innenhand:	Spezial-Rindnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpf optimiert gegerbt
<i>Inside hand, layers:</i>	<i>Special cowhide nappa leather, heat-resistant, water-repellent, shrink-optimized tanning</i>
Innenhandverstärkung:	durch zusätzliche Applikationen aus Digitalleder
<i>Palm reinforcement:</i>	<i>Additional applications made of cowhide digital leather</i>
Stulpe und Handrücken:	Köpergewebe aus 100% Aramid (Nomex®)
<i>Cuff & Back of the hand:</i>	<i>Twill fabric made from 100% aramid (Nomex®)</i>
Innenfutter:	Interlock Gestrick aus 60% Aramid (Kevlar®)/ 40% Glasfaser
<i>Inner lining:</i>	<i>Interlock knit fabric made from 60% Aramid (Kevlar®)/ 40% Glas fibre</i>
Innenfutter Rückhand:	3D-Performance-Futter aus 100% Aramid (67% Nomex® / 33% Kevlar®)
<i>Inner lining backhand:</i>	<i>3D performance lining made from 100% Aramid (67% Nomex® / 33% Kevlar®)</i>
Strickbund:	Elastik Strickware aus 97% Aramid (Kevlar®)/ 3% Elasthan
<i>knitted cuff:</i>	<i>Elastic knit fabric made from 97% aramid (Kevlar®)/ 3% elastane</i>
Insert:	Hipora® Membrane, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch
<i>Insert:</i>	<i>Hipora® membrane, waterproof, windproof, breathable, anatomical</i>
Applikationen:	Karabinerhaken und Ring zum Befestigen an der Kleidung, elastischer Gummi auf dem Handrücken für optimalen Sitz Gesamtlänge ca. 31 cm
<i>Applications:</i>	<i>Snap hook and ring for attaching to clothing, at back of the hand elastic rubber for optimum fit Total length approx. 31 cm</i>

Pflegehinweise/ *Product instructions:*

Waschempfehlung:	Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen
<i>washing instructions</i>	<i>The use of commercially available cleaning agents (e.g. brushes, cleaning cloths etc.) is recommended. The gloves should be checked to ensure they are intact before being used again.</i>
 *tested 15 Cycles	Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen. <i>Washing or dry-cleaning should only be carried out after consulting an accredited firm of specialists. For changes to the properties the manufacturer is not able to accept any liability here.</i>
Gebrauchsdauer:	Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben können zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.
<i>Service life:</i>	<i>The service life of glove depends on degree of wear and use of intensity in field of application. There is no possibility to give some information about time of use/service.</i>
Lagerung / Entsorgung:	Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.
<i>Storage / disposal:</i>	<i>Store them in a dry and clean place. Furthermore, protected them against light. Damaged or no longer required gloves could dispose in household trash.</i>

Piktogramme und Leistungsstufen/ *Pictograms and power levels*

DIN EN 659:2003+A1 :2008+AC :2009 CAT III

Parameter/ <i>parameters</i>	Anforderung/ <i>requirement</i>	Stufe/ <i>level</i>
Abrieb/ <i>abrasion</i>	DIN EN 388	3
Schnittfestigkeit Coupe-Test/ <i>cut resistance coupe-test</i>	DIN EN 388:2016, Abs. 6.2.6.	5
Schnittfestigkeit/ <i>cut resistance</i>	DIN EN ISO 13997 (TDM)	E
Weiterreißfestigkeit/ <i>tear resistance</i>	DIN EN 388	3
Durchstichfestigkeit/ <i>puncture resistance</i>	DIN EN 388	3
Brennverhalten/ <i>burning behaviour</i>	DIN EN 407	4
Kontaktwärme/ <i>contact heat</i>	DIN EN 702	P
Konvektive Wärme/ <i>convective heat</i>	DIN EN 367	3
Strahlungswärme/ <i>radiant heat</i>	DIN EN ISO 6942	P
Tastgefühl/ <i>dexterity</i>	DIN EN 21420	5
Nahtfestigkeit/ <i>seam breaking strength</i>	DIN EN ISO 13935-2	X



PPE-regulation (EU) 2016/425

Testing center: 0624 – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S. Anna, 2 – 21052 Busto Arsizio (VA) – Italia

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.askoe-online.de
For the declaration of conformity please visit www.askoe-online.de