

**Artikel-Nr.:**

**Modellname:**

**603555-0**

**Guard**

**Design & Konstruktion:**

**Beschreibung:**

Die Einsätze der Innenhand wirken zusätzlich schützend. Verstärkung der Innenfingerkuppen, Zeigefinger und Daumen mit wasserabweisendem PU-Material. Durch die komfortable Innenfutterausstattung ist dieser Handschuh sowohl wasserdicht als auch schnittsicher. Klettband-Verschluss.



**Größen:**

5 – 14

**Farben:**

7149 schwarz-rot, 5002 neon-gelb, 7111 schwarz-grau

**Materialien:**

**Handrücken:**

elastisches Synthetik Material aus 50% Polyester, 35% Polyamid, 10% Polyurethan, 5% sonstige Fasern

**Innenhand:**

Amara Kunstleder, 60% Polyester / 40% Polyurethan

**Innenfutter:**

hochbelastbaren Polyethylen Futter: 46% Dyneema, 21% Fiberglas, 33% Polyester

**Membrane:**

Hipora® Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Blutresistent

**Gebrauchsinformationen:**

**Waschen:**

Zum Trocknen an den Fingerspitzen aufhängen.



**Empfehlung:**

Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen.

**Einschränkung:**

Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen. Die zugrundeliegenden Leistungsstufen wurden nach 15x Waschen bei 40°C ermittelt.

**Gebrauchsdauer:**

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

**Lagerung / Entsorgung:**

Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

**Piktogramme und Leistungsstufen nach EN 388:2016+A1:2018 CAT II**

| Parameter                                                         | Stufe |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Abrieb (DIN EN 388)                                               | 3     |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test)<br>(DIN EN 388:2016., Abs. 6.2.6.) | 5     |
| Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997                                | F     |
| Weiterreißfestigkeit (DIN EN 388)                                 | 4     |
| Durchstichfestigkeit (DIN EN 388)                                 | 3     |
| Tastgefühl (DIN EN 21420)                                         | 5     |
| Schutz gegen Stoß DIN EN ISO 13594                                | X     |

1 bzw. A = geringe Leistungsstufe; 4, 5 bzw. F = hohe Leistungsstufe; x = nicht geprüft



3543FX



0624

PSA-Verordnung (EU) 2016 / 425

Leistungsstufen nach DIN EN ISO 13997:

|                       | Leistungsstufen |   |    |    |    |    |
|-----------------------|-----------------|---|----|----|----|----|
|                       | A               | B | C  | D  | E  | F  |
| Schnittfestigkeit (N) | 2               | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

Leistungsanforderung nach DIN EN 388- mechanische Risiken

| Prüfung                              | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen) | 100     | 500     | 2000    | 8000    | -       |
| Schnittfestigkeit (Index) Coupe Test | 1,2     | 2,5     | 5,0     | 10,0    | 20,0    |
| Weiterreißkraft (N)                  | 10      | 25      | 50      | 75      | -       |
| Durchstichkraft (N)                  | 20      | 60      | 100     | 150     | -       |

**Prüfstelle:**

0624 – Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A. – Piazza S. Anna, 2  
I – 21052 Busto Arsizio (VA)

**Kontakt:**

askö GmbH – Innovative Schutzausrüstung  
Adolph-Kolping-Str. 6, D – 72393 Burladingen  
Tel: 07475 / 95000-0 Fax: 07475 / 9500-29  
E-Mail: info@askoe-online.de  
Website: www.askoe-online.de

**Die Konformitätserklärung finden Sie unter [www.askoe-online.de](http://www.askoe-online.de)**