

FIRE KEEPER® EN PBI

lange Stulpe/ long cuff

Art.Nr.:

506994-0

Größen/ size

6 - 14

Farbe/ colour

2400 blau/ blue



Materialien/ Material:

Innenhand, Stulpeneinsatz, Fingergelenk,
Fingerspitzen, Daumen, -und
Knöchelverstärkung

PBI gold 76% Aramid (Kevlar®) / 24% PBI

Inside hand, cuff insert,
finger tips, finger joint,
thumb and

PBI gold 76% aramid (Kevlar®) / 24% PBI

knuckle reinforcement:

Handrücken, Stulpe:

Körpergewebe aus 100% Aramid (Nomex®)

Backhand, cuff:

twill made of 100% aramid (Nomex®)

Innenfutter:

Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®) direkt benadelt mit Vlies aus 100% (50% Kevlar® / 50% Nomex®)

Inner lining:

Interlock knit fabric 100% aramid (Kevlar®) directly needled with fleece made from 100% aramid (50% Kevlar® / 50% Nomex®)

Innenfutter Stulpe:

100 % Baumwolle, flammfest

Inner lining cuff:

100 % cotton flame-retardant

Insert:

Porelle-PU Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Insert:

Porelle-PU Membran, waterproof, windproof, breathable, anatomical

Applikationen:

reflektierendes Label „FIRE KEEPER® EN PBI by askö“ und reflektierende Textilfolie* gelb/silber/gelb auf Stulpe, silber Paspel am Knöchel und auf Stulpe, D-Ringe und Karabinerhaken

Applications:

reflective label „FIRE KEEPER® EN PBI by askö“ and reflective tape in yellow/silver/yellow on cuff, silver piping on knuckle and on cuff, D-ring and carabiner


Pflegehinweise/ Product instructions:

Waschempfehlung:

Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen

washing instructions

The use of commercially available cleaning agents (e.g. brushes, cleaning cloths etc.) is recommended. The gloves should be checked to ensure they are intact before being used again.



*tested 15 cycles

Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

Washing or dry-cleaning should only be carried out after consulting an accredited firm of specialists. For changes to the properties the manufacturer is not able to accept any liability here.

Gebrauchsdauer:

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben können zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

Service life:

The service life of glove depends on degree of wear and use of intensity in field of application. There is no possibility to give some information about time of use/service.

Lagerung / Entsorgung:

Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

Storage / disposal:

Store them in a dry and clean place. Furthermore, protected them against light. Damaged or no longer required gloves could dispose in household trash.

Piktogramme und Leistungsstufen/ Pictograms and power levels

DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009 CAT III

Parameter/ parameters	Anforderung/ requirement	Stufe/ level
Abrieb/ abrasion	DIN EN 388	4
Schnittfestigkeit Coupe-Test/ cut resistance coupe-test	DIN EN 388:2016, Abs. 6.2.6.	3
Schnittfestigkeit/ cut resistance	DIN EN ISO 13997 (TDM)	E
Weiterreißfestigkeit/ tear resistance	DIN EN 388	4
Durchstichfestigkeit/ puncture resistance	DIN EN 388	3
Brennverhalten/ burning behaviour	DIN EN 407	4
Tastgefühl/ dexterity	DIN EN 21420	3
Konvektive Wärme/ convective heat	DIN EN 367	3
Strahlungswärme/ radiant heat	DIN EN ISO 6942	-
Kontaktwärme/ contact heat	DIN EN 702	-
Nahtfestigkeit/ seam breaking strength	DIN EN ISO 13935-2	-



PPE-regulation (EU) 2016/425

Testing center: 0624 – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S. Anna, 2 – 21052 Busto Arsizio (VA) – Italia

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.askoe-online.deFor the declaration of conformity please visit www.askoe-online.de