

Fire Action Elch

Strickbund/ *knitted cuff*

Art.Nr.:

508507-0

Größen/ *size*

5 - 14

Farbe/ *colour*5200 gelb/ *yellow*Materialien/ *Material:*Handrücken, Schichten
und Knöchelschutz &

Spezial-Elchnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt

Innenhand:

Backhand, layers &

knuckle protection,

Inside hand:

Special elk nappa leather, heat-resistant, water-repellent, shrink-optimized tanning

Innenfutter:

Interlock-Gestrick aus 100% Aramid (Kevlar®)

Inner lining:

Interlock knit fabric made from 100% aramid (Kevlar®)

Strickbund:

Elastik Strickware aus 97% Aramid (Kevlar®)/ 3% Elasthan

Knitted Cuff:

Elastic knit fabric made from 97% aramid (Kevlar®)/ 3% elastane

Insert:

Hipora® Membrane, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Insert:

Hipora® membrane, waterproof, windproof, breathable, anatomical

Applikationen:

Ring und Haken, Druck "FIRE ACTION ELCH" auf Strickbund, Visierwischer am Zeigefinger

Applications:

Ring and hook, label "FIRE ACTION ELCH" on reflective strips, visor wiper on index finger


Pflegehinweise/ *Product instructions:*

Waschempfehlung:

Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen

washing instructions

The use of commercially available cleaning agents (e.g. brushes, cleaning cloths etc.) is recommended. The gloves should be checked to ensure they are intact before being used again.



*tested 5 cycles

Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

Washing or dry-cleaning should only be carried out after consulting an accredited firm of specialists. For changes to the properties the manufacturer is not able to accept any liability here.

Gebrauchsdauer:

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben können zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

Service life:

The service life of glove depends on degree of wear and use of intensity in field of application. There is no possibility to give some information about time of use/service.

Lagerung / Entsorgung:

Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

Storage / disposal:

Store them in a dry and clean place. Furthermore, protected them against light. Damaged or no longer required gloves could dispose in household trash.

Piktogramme und Leistungsstufen/ *Pictograms and power levels*

DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009 CAT III

Parameter/ <i>parameters</i>	Anforderung/ <i>requirement</i>	Stufe/ <i>level</i>
Abrieb/ <i>abrasion</i>	DIN EN 388	3
Schnittfestigkeit Coupe-Test/ <i>cut resistance coupe-test</i>	DIN EN 388:2016, Abs. 6.2.6.	3
Schnittfestigkeit/ <i>cut resistance</i>	DIN EN ISO 13997 (TDM)	X
Weiterreißfestigkeit/ <i>tear resistance</i>	DIN EN 388	3
Durchstichfestigkeit/ <i>puncture resistance</i>	DIN EN 388	4
Brennverhalten/ <i>burning behaviour</i>	DIN EN 407	4
Tastgefühl/ <i>dexterity</i>	DIN EN 21420	5
Konvektive Wärme/ <i>convective heat</i>	DIN EN 367	3
Strahlungswärme/ <i>radiant heat</i>	DIN EN ISO 6942	-
Kontaktwärme/ <i>contact heat</i>	DIN EN 702	-
Nahtfestigkeit/ <i>seam breaking strength</i>	DIN EN ISO 13935-2	-



PPE-regulation (EU) 2016/425


 0624

Testing center: 0624 – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S. Anna, 2 – 21052 Busto Arsizio (VA) – Italia

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.askoe-online.deFor the declaration of conformity please visit www.askoe-online.de