# askö GmbH

**Produkt- und Gebrauchsinformation**

*Product and user informations*

# FIRE KEEPER® PRO

**lange Stulpe/** *long cuff*

Art.Nr.: **506989-11**

**Größen/** *size* **6 - 13**

**Farbe/** *colour* 3200 marineblau-rot/ *navy blue and red*

## Materialien/ *Material*:

| | |
|---|---|
| **Innenhand, Fingergelenk-,& Knöchelverstärkung,Fingerspitzen:** *Palm, finger joint & knuckle reinforcement, fingertips:* | 100 % Aramid (Kevlar®), Gestrick mit flammfesten Silikon-Carbon-Beschichtung<br>*100% aramid (Kevlar®), knitted fabric with flame-resistant silicone-carbon coating* |
| **Handrücken, Stulpe:** *Backhand, cuff:* | Köpergewebe aus 100 % Aramid (Nomex®)<br>*Twill fabric made from 100% aramid (Nomex®)* |
| **Handrücken Zusatz:** *Backhand addition:* | Vliesfutter aus 100% Aramid (Kevlar®)<br>*fleece lining 100% aramid (Kevlar®)* |
| **Innenhand Zusatz:** *Inner palm addition:* | innenliegende Zusatzschicht aus 100% Aramid (60% Nomex®/ 40% Kevlar®), Gestrick mit Silikonbeschichtung<br>*additional intermediate layer 100% aramid (60% Nomex®/ 40% Kevlar®), knitted fabric with flame-retardant silicone coating* |
| **Innenfutter:** *Inner lining:* | Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®) direkt benadelt mit Vlies aus 100% (50% Kevlar® / 50% Nomex®)<br>*Interlock knit fabric 100% aramid (Kevlar®) directly needled with fleece made from 100% aramid (50% Kevlar® / 50% Nomex®)* |
| **Innenfutter Stulpe:** *Inner lining cuff:* | 100 % Baumwolle, flammfest<br>*100 % cotton flame-retardant* |
| **Insert:** *Insert:* | Porelle-PU Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch<br>*Porelle-PU Membran, waterproof, windproof, breathable, anatomical* |
| **Applikationen:** *Applications:* | reflektierendes Label „FIRE KEEPER® PRO by askö®“, reflektierende Textilfolie* gelb/silber/gelb auf Stulpe, gelb reflektierende Paspel am Knöchelschutz, D-Ringe und Karabinerhaken, roter Einsatz an der Stulpe<br>*reflective tapes in yellow/silver/yellow, reflective label “FIRE KEEPER® PRO by askö®”, yellow reflective piping on the knuckle protection, D-ring and carabiner, red insert on the cuff* |

## Pflegehinweise/ *Product instructions:*

**Waschempfehlung:**

**Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen**

*washing instructions*

*The use of commercially available cleaning agents (e.g. brushes, cleaning cloths etc.) is recommended. The gloves should be checked to ensure they are intact before being used again.*

**Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.**

*Washing or dry-cleaning should only be carried out after consulting an accredited firm of specialists. For changes to the properties the manufacturer is not able to accept any liability here.*

**Gebrauchsdauer:**

**Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben können zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.**

*Service life:*

*The service life of glove depends on degree of wear and use of intensity in field of application. There is no possibility to give some information about time of use/service.*

**Lagerung / Entsorgung**:

**Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.**

*Storage / disposal:*

*Store them in a dry and clean place. Furthermore, protected them against light. Damaged or no longer required gloves could dispose in household trash.*

## Piktogramme und Leistungsstufen/ *Pictograms and power levels*

### DIN EN 659:2003+A1 :2008+AC :2009 CAT III

| **Parameter/** *parameters* | **Anforderung/** *requirement* | **Stufe/** *level* |
|---|---|---|
| Abrieb/ *abrasion* | DIN EN 388 | 4 |
| Schnittfestigkeit Coupe-Test/ *cut resistance coupe-test* | DIN EN 388:2016, Abs. 6.2.6. | 5 |
| Schnittfestigkeit/ *cut resistance* | DIN EN ISO 13997 (TDM) | F |
| Weiterreißfestigkeit/ *tear resistance* | DIN EN 388 | 3 |
| Durchstichfestigkeit/ *puncture resistance* | DIN EN 388 | 3 |
| Brennverhalten/ *burning behaviour* | DIN EN 407 | 4 |
| Tastgefühl/ *dexterity* | DIN EN 21420 | 5 |
| Konvektive Wärme/ *convective heat* | DIN EN 367 | 3 |
| Strahlungswärme/ *radiant heat* | DIN EN ISO 6942 | - |
| Kontaktwärme/ *contact heat* | DIN EN 702 | - |
| Nahtfestigkeit/ *seam breaking strength* | DIN EN ISO 13935-2 | - |

CE 0624

**PPE-regulation (EU) 2016/425**

**Testing center**: 0624 – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S. Anna, 2 – 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

**Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.askoe-online.de**

*For the declaration of conformity please visit www.askoe-online.de*