

PATRIOT® Fireproof PRO

Strickbund/ *knitted cuff*

Art.Nr.:

506801-1

Größen/ *size*

6 - 13

Farbe/ *colour*

2400 navy blau/ *navy blue*

3200 rot/ *red*

6001 beige/ *beige*



Materialien/ *Material:*

Innenhand, Fingergelenk- & Knöchelverstärkung, Fingerspitzen:

100 % Aramid (Kevlar®), Gestrick mit flammfesten Silikon-Carbon-Beschichtung

Palm, finger joint & knuckle reinforcement, fingertips:

100% aramid (Kevlar®), knitted fabric with flame-resistant silicone-carbon coating

Handrücken:

Köpergewebe aus 100 % Aramid (Nomex®)

Backhand, cuff:

Twill fabric made from 100% aramid (Nomex®)

Handrücken Zusatz:

Vliesfutter aus 100% Aramid (Kevlar®)

Backhand addition:

fleece lining 100% aramid (Kevlar®)

Innenhand:

innenliegende Zusatzschicht aus 100% Aramid (60% Nomex®/ 40% Kevlar®), Gestrick mit Silikonbeschichtung

Inner palm:

additional intermediate layer 100% aramid (60% Nomex®/ 40% Kevlar®), knitted fabric with flame-retardant silicone coating

Innenfutter:

Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®) direkt benadelt mit Vlies aus 100% (50% Kevlar® / 50% Nomex®)

Inner lining:

Interlock knit fabric 100% aramid (Kevlar®) directly needled with fleece made from 100% aramid (50% Kevlar® / 50% Nomex®)

Strickbund:

Elastik Strickware aus 97 % Aramid (Kevlar®) / 3% Elasthan

knitted cuff:

Elastic knit fabric made from 97% aramid (Kevlar®)/ 3% elastane

Insert:

Porelle-Membran PTFE, wasserdicht, winddicht und optimal atmungsaktiv, anatomisch

Insert:

Porelle PTFE membrane, waterproof, windproof, breathable, anatomically

Anwendungen:

reflektierendes Label „PATRIOT® Fireproof PRO by askö“, D-Ringe und Karabinerhaken

Applications:

reflective tapes in yellow/silver/yellow, reflecting label "PATRIOT® Fireproof by askö", D-ring and carabiner

Pflegehinweise/ *Product instructions:*

Waschempfehlung:

Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen

washing instructions

The use of commercially available cleaning agents (e.g. brushes, cleaning cloths etc.) is recommended. The gloves should be checked to ensure they are intact before being used again.



*tested 15 cycles

Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

Washing or dry-cleaning should only be carried out after consulting an accredited firm of specialists. For changes to the properties the manufacturer is not able to accept any liability here.

Gebrauchsdauer:

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben können zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

Service life:

The service life of glove depends on degree of wear and use of intensity in field of application. There is no possibility to give some information about time of use/service.

Lagerung / Entsorgung:

Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

Storage / disposal:

Store them in a dry and clean place. Furthermore, protected them against light. Damaged or no longer required gloves could dispose in household trash.

Piktogramme und Leistungsstufen/ *Pictograms and power levels*

DIN EN 659:2008 (DIN EN 659+A1:2008+AC:2009) CAT III

Parameter/ <i>parameters</i>	Anforderung/ <i>requirement</i>	Stufe/ <i>level</i>
Abrieb/ <i>abrasion</i>	DIN EN 388	4
Schnittfestigkeit Coupe-Test/ <i>cut resistance coupe-test</i>	DIN EN 388:2016, Abs. 6.2.6.	4
Schnittfestigkeit/ <i>cut resistance</i>	DIN EN ISO 13997 (TDM)	F
Weiterreißfestigkeit/ <i>tear resistance</i>	DIN EN 388	4
Durchstichfestigkeit/ <i>puncture resistance</i>	DIN EN 388	3
Brennverhalten/ <i>burning behaviour</i>	DIN EN 407	4
Tastgefühl/ <i>dexterity</i>	DIN EN 21420	5
Konvektive Wärme/ <i>convective heat</i>	DIN EN 367	-
Strahlungswärme/ <i>radiant heat</i>	DIN EN ISO 6942	-
Kontaktwärme/ <i>contact heat</i>	DIN EN 702	-
Nahtfestigkeit/ <i>seam breaking strength</i>	DIN EN ISO 13935-2	-



0624

PPE-regulation (EU) 2016/425

Testing center: 0624 – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S. Anna, 2 – 21052 Busto Arsizio (VA) – Italia

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.askoe-online.de

For the declaration of conformity please visit www.askoe-online.de